



EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Číslo: 2017-06

Obchodní jméno: **DCK HOLOUBKOV BOHEMIA a.s.**

Adresa: Holoubkov 336
Holoubkov
338 01
Česká republika

IČO: 00028941

Výrobek: **ROZVÁDĚČ ZÁSUVKOVÉ**

Typ: **ZS** (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: $U_n=230/400V$, $I_n=A=do125A$, $f_n=50Hz$, $I_{cc}=10kA$, IP44/43(20), IK10

Použití: Zásuvkový rozváděč se používá pro napájení elektrických spotřebičů jako jsou např. stavební stroje nebo ruční elektrické nářadí. Rozváděče jsou určeny pro používání laiky. Rozváděče jsou určeny pro instalaci a používání ve venkovním i vnitřním prostředí, ZS jsou stabilního provedení s pevnými částmi konstrukce.

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26.2.2014
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26.2.2014

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými právními předpisy České republiky:

- Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. ze dne 30.3.2016
- Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. ze dne 30.3.2016

Odkazy na použité příslušné harmonizované normy a technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

- ČSN EN 61439-1 ed.2 : 2012
- ČSN EN 61439-3 : 2012

EZÚ - Elektrotechnický zkušební ústav s.p. (Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8, ČR) zkoušel, certifikoval daný výrobek a vydal:

- EZÚ certifikát č. 1150881 ze dne 29.12.2015
- EZÚ protokol č. 501556-01/01 ze dne 10.12.2015

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Toto prohlášení o shodě se vydává na základě zákona č. 90/2016 Sb.

Výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný.

Shoda s technickou dokumentací a se základními požadavky je zajištěna systémem řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 : 2015.

Místo vydání: Holoubkov

Jméno: Lang Jiří

Datum vydání: 2.1.2017

Funkce: vedoucí úseku montáže elektro

Podpis:

DCK - HOLOUBKOV BOHEMIA, a.s.
338 01 Holoubkov
IČO: 000 28 941, DIČ: CZ00028941
Tel.: 371 751 411-2 Fax: 371 751 413
sekretariát tel./fax: 371 751 422
E-mail: info@dck.cz

PŘÍLOHA Č.1 K EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Č.2017-06:

ROZVÁDĚČE ZÁSUVKOVÉ

1	2		3	4	5	6	7	8		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
ZS	32/16	/	P	V	P	7			/		1		2	U
Druh rozváděče NN	Kombinace zásuvek		Materiálové provedení	Konstrukční provedení	Způsob připojení přívodu	Uzavírání dveří	Způsob připojení vývodu	Specifikace výrobce		Počet 3f zásuvek 63A	Počet 3f zásuvek 32A	Počet 3f zásuvek 16A	Počet 1f zásuvek 16A	Umístění zásuvek
ZS	16 16/- 16/16 32/- 32/16 32/16/- 32/16/16 63/- 63/16 63/16/- 63/16/16 63/32/- 63/32/16 63/32/16/- 63/32/16/16		P N B K	V S N K C	S P C D	3 5 6 7 9		-C		- 0 1 2 3 ...	- 0 1 2 3 ...	- 0 1 2 3 ...	- 0 1 2 3 ...	U V
Značení dle PNE 35 7040										Použití podle kombinace zásuvek				

Vysvětlivky:

Sloupec	Kód	Popis kódu
1	ZS	Zásuvková skříň (rozdávěč)
2	16	Zásuvky 16A/1f
	16/-	Zásuvky 16A/3f
	16/16	Kombinace zásuvek 16A/3f, 16A/1f
	32/-	Zásuvky 32A/3f
	32/16	Kombinace zásuvek 32A/3f, 16A/1f
	32/16/-	Kombinace zásuvek 32A/3f, 16A/3f
	32/16/16	Kombinace zásuvek 32A/3f, 16A/3f, 16A/1f
	63/-	Zásuvky 63A/3f
	63/16	Kombinace zásuvek 63A/3f, 16A/1f
	63/16/-	Kombinace zásuvek 63A/3f, 16A/3f
	63/16/16	Kombinace zásuvek 63A/3f, 16A/3f, 16A/1f
	63/32/-	Kombinace zásuvek 63A/3f, 32A/3f
	63/32/16	Kombinace zásuvek 63A/3f, 32A/3f, 16A/1f
	63/32/16/-	Kombinace zásuvek 63A/3f, 32A/3f, 16A/3f
	63/32/16/16	Kombinace zásuvek 63A/3f, 32A/3f, 16A/3f, 16A/1f
3	P	Celoplastové provedení z termoplastu
	N	Celoplastové provedení z termosetu
	B	Betonový skelet + dveře z ocelového plechu
	K	Betonový skelet + dveře z plastu
4	V	Pro osazení do výklenku ve stěně (ve zděném pilíři)
	S	Pro upevnění na opěrný bod venkovního vedení
	N	Pro osazení na stěnu
	K	Kompaktní pilíř (kompaktní provedení skříně, koncovkového dílu a základového dílu)
	C	Celek skříně a pilíře bez základového dílu
5	S	Šroub s podložkami a maticí pro připojení kabelových ok
	P	Přímé připojení plného vodiče do konstrukční svorky
	C	Pomocný přechodový připojovací praporec (připojovací svorka) tvaru V, určený pro koncové i smyčkové připojení vodičů na pojistkové spodky velikosti 00 pomocí třmenů – do 240mm ²
	D	Pomocný přechodový připojovací praporec (připojovací svorka) tvaru V, určený pro koncové i smyčkové připojení vodičů na pojistkové spodky velikosti 1 nebo 2 pomocí třmenů – do 240mm ²
6	3	Plombovatelný šroub M6
	5	Tříbodové uzavírání na vložkový zámek
	6	Jednoduché uzavírání na vložkový zámek
	7	Závěr rozváděčů na trnový klíč 6x6mm dle ČSN 35 9756
	9	Speciální uzavírání dle požadavků objednatele
7		
8		Standardní provedení skříně
	- C	Celoplastové monolitické provedení skříně
(9 – 12)	-, 0, 1, 2, 3, ...	Počet zásuvek
(13)	U	Zásuvky umístěny uvnitř rozváděče - standard
	V	Zásuvky umístěny vně rozváděče