

CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje). Rozsah teplot chromatičnosti sahá od teplé bílé přes bílou až po studené bílé denní světlo. Světelné zdroje LED přinášejí značné úspory energie a minimalizují náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení. Vyznačují se krásným světlem a spolehlivou funkčností technologie LED, a to za dostupnou cenu.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E14 [E14]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	5.5-40W

Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok (jmen.)	520 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	94,55 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Proud zdroje (jmen.)	50 mA
Ekvivalentní příkon	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účiník (jmen.)	0.5
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	85 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Frosted


CorePro LEDcandle

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871869654360300
Objednací název produktu	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR

EAN/UPC – výrobek	8718696543603
Objednací kód	54360300
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Materiál SAP	929001205902
Celková hmotnost SAP (kus)	0,040 kg


Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm

LED ND 5.5-40W E14 840 P45 FR


Fotometrické údaje



CorePro LEDlustre 40W E14 840 FR P45




CorePro LEDlustre 25W E14 840 FR P45




SDPO_LEDLSR_0006-Spectral Power distribution

CorePro LEDcandle

Životnost



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

© 2021 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.