



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje). Rozsah teplot chromatičnosti sahá od teplé bílé přes bílou až po studené bílé denní světlo. Světelné zdroje LED přináší značné úspory energie a minimalizují náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení. Vyznačují se krásným světlem a spolehlivou funkcí technologie LED, a to za dostupnou cenu.

Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Patice	E27 [E27]	Vstupní frekvence	50 to 60 Hz
Spĺňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Power (Rated) (Nom)	4 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Proud zdroje (jmen.)	35 mA
Cyklus přepínání	50 000x	Ekvivalentní příkon	25 W
Technický typ	4-25W	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Light Technical		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Účinnost (jmen.)	0,4
Světelný tok (jmen.)	250 lm	Napětí (jmen.)	220-240 V
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Temperature	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Maximální teplota (jmen.)	75 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	62,50 lm/W	Controls and Dimming	
Konzistence barev	<6	Regulovatelné	Ne
Index barevného podání (jmen.)	80	Mechanical and Housing	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Úprava žárovky	Frosted

CorePro LEDcandle

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871829178705100
Objednací název produktu	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45
	FR

EAN/UPC – výrobek	8718291787051
Objednací kód	78705100
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001157602
Celková hmotnost SAP (kus)	0,040 kg



Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	45 mm	87 mm

LED ND 4-25W E27 827 220-240V P45 FR

Fotometrické údaje



CorePro LEDlustre 4-25W E27 827 FR P45





SDPO_LEDLSR_0003-Spectral Power distribution

CorePro LEDlustre 4-25W E14 827 FR P45

CorePro LEDcandle

Životnost



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

