



MASTER SDW-T

MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

Řada vysoce účinných výbojek teplé barvy pro použití v otevřených svítidlech

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s určenými ovládacími předřadníky Philips
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	PG12-1 [PG12-1]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	8000 h
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	12000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Životnost (jmen.)	10000 h
Kód ANSI, HID	-
Popis systému	Vysoké napětí [200-250V (HV)]
Light Technical	
Kód barvy	825 [CCT of 2500K]
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2500 lm
Barevné konstrukce	Zlatobílá
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	95 %
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	90 %
Barevná souřadnice X (jmen.)	471
Barevná souřadnice Y (jmen.)	409
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	45,45 lm/W

Index barevného podání (min.)	80
Index barevného podání (jmen.)	82
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	55,5 W
Proud zdroje při rozsvícení (max.)	1,5 A
Proud zdroje (EM) (jmen.)	0,78 A
Napětová špička zažehnutí (max.)	5000 V
Napájecí napětí zažehnutí (min.)	205 V
Napětí (max.)	102 V
Napětí (min.)	82 V
Napětí (jmen.)	90 V
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Clear
Materiál žárovky	Měkké sklo

MASTER SDW-T

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	7,6 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	61 kWh

Luminaire Design Requirements


Teplota žárovky (max.)	350 °C
Teplota patice (max.)	120 °C

Product Data

Úplný kód výrobku	871150073403715
-------------------	-----------------

Objednávací název produktu	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12
EAN/UPC – výrobek	8711500734037
Objednávací kód	73403715
Místní kód	SDWT50
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	928153909227
Celková hmotnost SAP (kus)	0,048 kg
Kód ILCOS	STH-50-H/E-PG12


Rozměrové výkresy




SDW-T 50W/825 PG12-1

Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

Fotometrické údaje



LDLD_SDW-T-Light distribution diagram



LDPO_SDW-T_35W_50W_100W-Spectral power distribution Colour

MASTER SDW-T

Životnost

