



MASTER LEDspot LV

MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

Poskytuje teplé světlo podobné světlu halogenové žárovky. Zvláště se hodí do veřejných prostor, jako jsou recepce, haly, chodby, schodiště a umývárny, kde je světlo stále rozsvícené. Master LEDspot nabízí možnost volby mezi různými vyzařovacími úhly, které zajišťují ostře ohraničený rozptyl světla. Paprsek neobsahuje žádné UV ani IR - je tedy vhodný pro nasvětlování objektů citlivých na teplo (jídlo, organické materiály, obrazy atd.) Technologie aktivního chlazení - díky integrovanému větráku je dosaženo maximálního výkonu. Patentovaný inteligentní driver zajišťuje kompatibilitu s existujícími elektromagnetickými a elektronickými halogenovými transformátory.

Varování a bezpečnost

- Provoz při teplotě -20° C and 45° C
- Provoz pouze v suchém a neprašném prostředí; pouze do svítidel s 10mm mezerou pro odvětrání
- Není vhodné pro použití pro nouzové či únikové osvětlení

Údaje o produktu

General Information			
Patice	GU4 [GU4]	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	60,00 lm/W
Jmenovitá životnost (jmen.)	40000 h	Konzistence barev	<6
Cyklus přepínání	50 000x	Index barevného podání (jmen.)	80
Technický typ	3.5-20W	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
		Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	200 lm
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Vstupní frekvence	50 to 60 Hz
Vyzařovací úhel (jmen.)	24 °	Power (Rated) (Nom)	3,5 W
Světelný tok (jmen.)	210 lm	Proud zdroje (jmen.)	640 mA
Svítivost (jmen.)	1000 cd	Ekvivalentní příkon	20 W
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)		

MASTER LEDspot LV

Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light
Účinnost (jmen.)	0.5
Napětí (jmen.)	12 V

Temperature

Maximální teplota (jmen.)	94 °C
---------------------------	-------

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes

Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
-----------------------------	-------

Product Data

Úplný kód výrobku	871869641019600
Objednávací název produktu	MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D
EAN/UPC – výrobek	8718696410196
Objednávací kód	41019600
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	929001123802
Celková hmotnost SAP (kus)	0,024 kg



Rozměrové výkresy

D

Product	D	C
MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	35 mm	40 mm

LED 3.5-20W 827 MR11 24D

Fotometrické údaje



SDPO_LEDspotL_0006-Spectral Power distribution

MASTER LEDspot LV

