



HalogenA IDE

HALA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6

Vysoce výkonné halogenové žárovky na síťové napětí s dvojitou baňkou


Údaje o produktu

General Information	
Patice	E40 [E40]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]
Jmenovitá životnost (jmen.)	2000 h
Cyklus přepínání	8 000x
Light Technical	
Světelný tok (jmen.)	10250 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	10250 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2900 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	20,5 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	100
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (min.)	80 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	500,0 W
Proud zdroje (jmen.)	2,17 A
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light
Účinnost (jmen.)	1
Napětí (jmen.)	230 V
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Clear
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	500 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150049126810
Objednací název produktu	HalogenA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6
EAN/UPC – výrobek	8711500491268
Objednací kód	49126810
Místní kód	IDE500
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	6
Materiál SAP	923900144240
Celková hmotnost SAP (kus)	141,000 g
Kód ILCOS	HEGT-500-230-e40

HalogenA IDE

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)
HalogenA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6	38,5 mm	216 mm

IDE 500W E40 230V T38 CL

