



Tornado High Lumen

Tornado High Lumen 75W CDL E40 1CT/6

Perfektní energeticky úsporné řešení s vysokým světelným tokem, které lze používat na místech, kde je přímo viditelné, a využívat tak jeho dekorativní efekt.

Varování a bezpečnost

- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E40 [E40]
Jmenovitá životnost (jmen.)	10000 h
Cyklus přepínání	10 000x
Light Technical	
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]
Světelný tok (jmen.)	5550 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	5550 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	88 %
Barevná souřadnice X (jmen.)	313
Barevná souřadnice Y (jmen.)	337
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	73,96 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	80

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	60 %
--	------

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 or 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	75,0 W
Proud zdroje (jmen.)	350 mA
Doba spuštění (jmen.)	1,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (max.)	60 s
Účinnost (jmen.)	0.92
Napětí (jmen.)	220-240 V

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A

Tornado High Lumen

Obsah rtuti (Hg) (max.)	5 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	75 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	872790080723300
Objednací název produktu	Tornado High Lumen 75W CDL E40 1CT/6
EAN/UPC – výrobek	8727900807233

Objednací kód	80723300
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	6
Materiál SAP	929676006501
Celková hmotnost SAP (kus)	0,360 kg

Rozměrové výkresy



Product	C (max)	F (max)	D (max)
Tornado High Lumen 75W CDL E40 1CT/6	293 mm	88,1 mm	102 mm

HL HS HV 10Kh EMI HPF 80W 220-240VE40CDL

