

# Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

## Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL

LED zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických svíčkových a lustrových žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním svíčkovým a lustrovým žárovkám.

### Údaje o produktu

| General Information | |
|---|---|
| **Patice** | E14 [ E14] |
| **Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS** | Ano |
| **Jmenovitá životnost (jmen.)** | 15000 h |
| **Cyklus přepínání** | 20 000x |
| **Technický typ** | 4.3-40W |

| Light Technical | |
|---|---|
| **Kód barvy** | 827 [ CCT of 2700K] |
| **Světelný tok (jmen.)** | 470 lm |
| **Barevné konstrukce** | Teplá bílá (WW) |
| **Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)** | 2700 K |
| **Měrný výkon (jmen.) (nom.)** | 109,00 lm/W |
| **Konzistence barev** | <6 |
| **Index barevného podání (jmen.)** | 80 |
| **Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)** | 70 % |

| Operating and Electrical | |
|---|---|
| **Vstupní frekvence** | 50 to 60 Hz |
| **Power (Rated) (Nom)** | 4,3 W |
| **Proud zdroje (jmen.)** | 40 mA |
| **Ekvivalentní příkon** | 40 W |
| **Doba spuštění (jmen.)** | 0,5 s |
| **Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)** | 0.5 s |
| **Účiník (jmen.)** | 0.4 |
| **Napětí (jmen.)** | 220-240 V |

| Temperature | |
|---|---|
| **Maximální teplota (jmen.)** | 45 °C |

| Controls and Dimming | |
|---|---|
| **Regulovatelné** | Ne |

# Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem


| Mechanical and Housing | |
|---|---|
| **Úprava žárovky** | Clear |

| Approval and Application | |
|---|---|
| **Štítek energetické účinnosti (EEL)** | A++ |
| **Spotřeba energie kWh/1000 h** | 5 kWh |

| Product Data | |
|---|---|
| **Úplný kód výrobku** | 871869680853500 |
| **Objednací název produktu** | Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL |

| | |
|---|---|
| **EAN/UPC – výrobek** | 8718696808535 |
| **Objednací kód** | 80853500 |
| **Číslování SAP – počet v balení** | 1 |
| **Číslování SAP – balení v krabičce** | 10 |
| **Materiál SAP** | 929001889702 |
| **Celková hmotnost SAP (kus)** | 0,014 kg |


## Rozměrové výkresy





| Product | D | C |
|---|---|---|
| Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL | 35 mm | 97 mm |

**Candle B35 4.3-40W 470lm 2700K E14 ND**

## Fotometrické údaje





**LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND**




**LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND**


# Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

## Fotometrické údaje





**LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND**

## Životnost




**LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND**




**LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND**

© 2021 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.