



MASTER LEDtube Mains T5

MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5

Nové světelné zdroje Philips Master LEDtube Mains T5 přinášejí do vašeho projektu osvětlení jednoduchost. Už nemusíte věnovat pozornost technologii předřadníku. Díky jedinečnému designu se Philips MASTER LEDtube Mains T5 instalují do svítidel se síťovým napájením. Tak je to jednoduché! Trubice Philips MASTER LEDtube Mains T5 jsou dokonale bezpečné, spolehlivé a jejich montáž je jednoduchá. Díky tomu představují ideální alternativu pro standardní zářivky, která maximalizuje hodnotu po dobu životnosti díky vysokým úsporám energie a nižším nákladům na údržbu.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G5 [G5]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	200 000x
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 °
Světelný tok (jmen.)	3900 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	150,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80


Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinník (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C

MASTER LEDtube Mains T5

Maximální teplota (jmen.)	67,4 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	1500 mm
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate

Spotřeba energie kWh/1000 h	26 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869681931900
Objednací název produktu	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5
EAN/UPC – výrobek	8718696819319
Objednací kód	81931900
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001908902
Celková hmotnost SAP (kus)	0,285 kg



Rozměrové výkresy



TLED 1500mm 26W-54W 3900lm 200D 4000K G5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	15 mm	16,9 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm

Fotometrické údaje




26W G5 840 4000K

26W G5


MASTER LEDtube Mains T5

Fotometrické údaje




26W G5 830 3000K


Životnost




26W G5



26W G5




26W G5



26W G5

MASTER LEDtube Mains T5

Životnost



26W G5

