



MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Kompaktní keramická halogenidová reflektorová výbojka s velmi vysokou účinností a dlouhou životností, produkující ostré zářivé bílé světlo s vynikajícím barevným podáním

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektronickými předřadníky
- Předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC 61167, IEC 62035)
- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	E27 [E27]	Svítivost (jmen.)	8000 cd
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]	Popis paprsku	Široký [Flood]
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	9000 h	Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	5500 h	Jmenovitý světelný tok 12000 hod. (jmen.)	82 %
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	12000 h	Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	94 %
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h	Jmenovitý světelný tok 4000 hod. (jmen.)	90 %
Cyklus přepínání	1 350x	Průměrný počet lumenů	2000 lm
Light Technical		Barevná souřadnice X (jmen.)	0,437
Kód barvy	930 [CCT of 3000K]	Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,400
Vyzařovací úhel (jmen.)	30 °	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Technický vyzařovací úhel (jmen.)	30 °	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	69 lm/W
		Index barevného podání (min.)	88
		Index barevného podání (jmen.)	91

MASTERColour CDM-R Elite

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	80 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	2400 lm

Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	39,1 W
Proud zdroje (EM) (jmen.)	0,450 A
Napájecí napětí zažehnutí (min.)	198 V
Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	15 min
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	120 s
Doba zapalování (max.)	30 s
Napětí (max.)	96 V
Napětí (min.)	80 V
Napětí (jmen.)	88 V

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	3 min

Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Clear
----------------	-------

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	43 kWh


Luminaire Design Requirements

Teplota žárovky (max.)	300 °C
Teplota patice (max.)	200 °C

Product Data

Úplný kód výrobku	871829124194200
Objednávací název produktu	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D
EAN/UPC – výrobek	8718291241942
Objednávací kód	24194200
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	6
Materiál SAP	928108200630
Celková hmotnost SAP (kus)	0,220 kg
Kód ILCOS	MRS/UB-35/930-H-E27-95/125/30


Rozměrové výkresy




CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm


Fotometrické údaje



LDLD_CDM-R-E_0001-Light distribution diagram



Životnost



LDLE_CDM-R-E_930_PAR30L-Life expectancy diagram

