

CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje). Rozsah teplot chromatičnosti sahá od teplé bílé přes bílou až po studené bílé denní světlo. Světelné zdroje LED přinášejí značné úspory energie a minimalizují náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení. Vyznačují se krásným světlem a spolehlivou funkčností technologie LED, a to za dostupnou cenu.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E14 [E14]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	5.5-40W

Light Technical	
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]
Světelný tok (jmen.)	520 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	94,55 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Proud zdroje (jmen.)	50 mA
Ekvivalentní příkon	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účiník (jmen.)	0.5
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	85 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Frosted


CorePro LEDcandle

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871869674681300
Objednací název produktu	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR

EAN/UPC – výrobek	8718696746813
Objednací kód	74681300
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Materiál SAP	929001394502
Celková hmotnost SAP (kus)	0,040 kg


Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	35 mm	106 mm

Candle B35 5.5-40W 520lm 6500K E14 ND FR


Fotometrické údaje



CorePro LEDcandle 40W E14 865 FR B35




CorePro LEDcandle 40W E14 865 FR B35




CorePro LEDcandle 40W E14 865 FR B35

CorePro LEDcandle

Životnost



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

© 2021 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.