

CorePro LED PLC

CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1

Řada Philips CorePro LED PLC je ideálním řešením pro modernizaci svítidel typu downlight se svícením směrem dolů v širokém rozsahu aplikací celkového osvětlení. Integruje světelné zdroje LED do provedení odpovídajícího tradičním zářivkám a nabízí značné úspory energie po celou dobu životnosti, která je oproti zářivkovým alternativám dvojnásobná.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G24D-1 [G24d-1]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h
Cyklus přepínání	50 000x

Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 °
Světelný tok (jmen.)	475 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	105,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,5 W
Proud zdroje (max.)	25 mA
Proud zdroje (min.)	20 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účiník (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	35 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	60 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Délka výrobku	100 mm

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes

CorePro LED PLC


Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh

Objednací kód	70659600
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Materiál SAP	929001350702
Celková hmotnost SAP (kus)	0,070 kg

Product Data

Úplný kód výrobku	871869670659600
Objednací název produktu	CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1
EAN/UPC – výrobek	8718696706596


Rozměrové výkresy




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	137,6 mm

PLED PLC 230V 5W 450lm 3000K G24D-1 ND


Fotometrické údaje



CorePro LED PLC 100mm 5W G24D-1 830 475lm




LEDtube 100mm 5W G24D-1 830 475lm




LEDtube 100mm 5W G24D-1

CorePro LED PLC

Životnost





LEDtube 100mm 5W G24D-1

LEDtube 100mm 5W G24D-1

© 2021 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.