



3-obvodový, hranatý systém RCS750

RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)

3 okruhá lišta


3okruhový přípojnicový systém RCS750 je tvořen hliníkovými profily čtvercového průřezu v délkách 1, 2, 3 a 4 metry se čtyřmi vodiči. Je možné snadno vytvořit různé konfigurace: svislou nebo vodorovnou, s přisazenou nebo zapuštěnou stropní montáží nebo na volně stojících panelech. Systém lze použít také jako plovoucí strukturu. Všechna svítidla mají samostatné napájení a lze je spínat selektivně. Pro změnu uspořádání osvětlovacího systému lze svítidla jednoduše přesunout. Tímto způsobem lze vytvořit multifunkční systém pro bodové osvětlení i pro zavěšení reklamních a dekorativních předmětů. K dispozici je řada adaptérů, napaječů a příslušenství pro montáž.

Údaje o produktu

General Information	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s
Příslušenství pro zavěšení	No [-]
Mechanické příslušenství	No [-]
Barva příslušenství	BK
Operating and Electrical	
Elektrické příslušenství	No [-]
Obvod	3C [3 okruhá lišta]
Mechanical and Housing	
Celková délka	1000 mm
Délka	1000 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	NaN x NaN x 1000 mm (NaN x NaN x 39.4 in)
Approval and Application	
IP kód	IP30 [Tool-protected]
Product Data	
Úplný kód výrobku	871155979851600
Objednávací název produktu	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)
EAN/UPC – výrobek	8711559798516
Objednávací kód	79851600
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	1

3-obvodový, hranatý systém RCS750

Materiál SAP	910930013218
Celková hmotnost SAP (kus)	0,900 kg



Rozměrové výkresy

33 |

3-circuit square RCS750

