

MASTER PL-C 2 Pin

MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-C jsou účinné kompaktní zářivky se středním příkonem, používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze je navržena pro elektromagnetický předřadník a je vybavena nástrčnou paticí.

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G24D-1 [G24d-1]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6500 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10000 h
LSF 2000 h (jmen.)	99 %
LSF 4000 h (jmen.)	98 %
LSF 6000 h (jmen.)	92 %
LSF 8000 h (jmen.)	78 %

Light Technical	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Světelný tok (jmen.)	600 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	600 lm
Barevné konstrukce	Žárovkové světlo
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	60 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	>80
LLMF 2000 h (jmen.)	92 %
LLMF 4000 h (jmen.)	87 %
LLMF 6000 h (jmen.)	83 %
LLMF 8000 h (jmen.)	81 %

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	10,0 W

MASTER PL-C 2 Pin

Proud zdroje (jmen.)	0,190 A

Spotřeba energie kWh/1000 h	13 kWh

Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C


Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Informace na patici	2P [2 kolíky]

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg

Product Data	
Úplný kód výrobku	871150070681270
Objednací název produktu	MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500706812
Objednací kód	70681270
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	50
Materiál SAP	927903882740
Celková hmotnost SAP (kus)	45,000 g
Kód ILCOS	FSQ-10/27/1B-I-G24d=1


Rozměrové výkresy




PL-C 10W/827/2P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	75,5 mm	95,0 mm	117,4 mm

Fotometrické údaje




Barva světla /827



Barva světla /827

MASTER PL-C 2 Pin


Životnost



LDLE_PLC2P_0001-Life expectancy diagram



LDLE_PLC2P_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLC2P_0001-Lumen maintenance diagram

© 2021 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.