



# CorePro LED PLC 4P

## CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

Řada CorePro LED PLC 4P integruje LED technologii do tradičních kompaktních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci nasazení zdrojů světla v celkovém osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení a výrazně šetří energii i životní prostředí.

### Údaje o produktu


General Information			
Patice	G24Q-3 [ G24q-3]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Účinnost (jmen.)	0,9
Cyklus přepínání	50 000x	Napětí (jmen.)	20-50 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	840 [ CCT of 4000K]	Okolní teplota (max.)	35 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 °	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Světelný tok (jmen.)	1000 lm	Teplota skladování (max.)	65 °C
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Maximální teplota (jmen.)	76 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100,00 lm/W	Controls and Dimming	
Konzistence barev	<6	Regulovatelné	Ne
Index barevného podání (jmen.)	83	Mechanical and Housing	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Délka výrobku	200 mm
Operating and Electrical		Approval and Application	
Vstupní frekvence	30000-80000 Hz	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Power (Rated) (Nom)	9 W	Výrobek šetřící energií	Yes
Proud zdroje (max.)	400 mA	Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Proud zdroje (min.)	250 mA		

# CorePro LED PLC 4P

Spotřeba energie kWh/1000 h	12 kWh
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871869654117300
Objednací název produktu	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3
EAN/UPC – výrobek	8718696541173
Objednací kód	54117300

Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001200902
Celková hmotnost SAP (kus)	0,088 kg



## Rozměrové výkresy



LEDtube PLC 9W G24q-3/840 4P


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm

## Fotometrické údaje





LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm





# CorePro LED PLC 4P

## Životnost




LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

## CorePro LED PLC 4P

