

MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8

Řada MASTER LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Pro ty, kdo hledají hodnotu za peníze z omezených rozpočtů a snaží se o výměnu světelného zdroje za zdroj s lepším světelným efektem a životností.

Varování a bezpečnost

- POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	60000 h
Cyklus přepínání	200 000x

Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °
Světelný tok (jmen.)	3100 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	170,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	18,2 W
Proud zdroje (max.)	87 mA
Proud zdroje (min.)	79 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účiník (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	55 °C

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing

Materiál žárovky	Plast
Délka výrobku	1500 mm

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate

Spotřeba energie kWh/1000 h	19 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871869959243100
Objednací název produktu	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8
EAN/UPC – výrobek	8718699592431
Objednací kód	59243100
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Materiál SAP	929001923002
Celková hmotnost SAP (kus)	0,450 kg


Rozměrové výkresy




TLED master HE 3100lm 18.2w 5ft 4000k

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm

Fotometrické údaje




LEDtube MAS HO 18.2W G13 840 16D ND




LEDtube MAS HO G13

MASTER LEDtube EM/Mains


Fotometrické údaje




LEDtube MAS HO 12.5W G13 840 16D ND



LEDtube MAS HO G13




LEDtube T8 MAS HO G13




LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

Životnost




LEDtube T8 MAS HO 18.2W G13




LEDtube MAS HO G13

MASTER LEDtube EM/Mains


Životnost




LEDtube T8 MAS HO G13




LEDtube MAS HO 18.2W G13 830 16D ND




LEDtube MAS HO G13



LEDtube MAS HO 18.2W G13





LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND




LEDtube T8 MAS HO G13

Životnost







LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND




LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND



LEDtube T8 MAS HO G13



LEDtube MAS HO G13



LEDtube MAS HO G13

LEDtube T8 MAS HO G13

MASTER LEDtube EM/Mains

© 2021 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com
2021, Květen 4 - Změna údajů vyhrazena