



MASTER CityWhite CDO-ET

MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40

Keramická vysokotlaká halogenidová výbojka s opalizovanou vnější baňkou, používaná v exteriérech a poskytující příjemné bílé světlo

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Světelné zdroje mohou využívat předřadník s elektronickým nebo elektromagnetickým ovládáním
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Doba opakovaného zahřátí může být až do 15 minut, doporučujeme tedy používat zapalovače T15.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E40 [E40]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	18000 h
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	20000 h
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	22500 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	27000 h
LSF 2000 h (jmen.)	99 %
LSF 4000 h (jmen.)	99 %
LSF 6000 h (jmen.)	99 %
LSF 8000 h (jmen.)	99 %
LSF 12000 h (jmen.)	99 %
LSF 16000 h (jmen.)	97 %

LSF 20000 h (jmen.)	90 %
Light Technical	
Kód barvy	828 [CCT of 2800K]
Světelný tok (jmen.) (nom.)	15400 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Barevná souřadnice X (jmen.)	443
Barevná souřadnice Y (jmen.)	402
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2830 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	107,69 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	85
LLMF 2000 h (jmen.)	95 %
LLMF 4000 h (jmen.)	92 %

MASTER CityWhite CDO-ET

LLMF 6000 h (jmen.)	90 %
LLMF 8000 h (jmen.)	88 %
LLMF 12000 h (jmen.)	85 %
LLMF 16000 h (jmen.)	82 %
LLMF 20000 h (jmen.)	80 %
Poměr skotopických/fotopických lumenů	1,30

Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	143 W
Proud zdroje při rozsvícení (max.)	3 A
Proud zdroje (EM) (jmen.)	1,85 A
Napájecí napětí zažehnutí (max.)	198 V
Napěťová špička zažehnutí (max.)	5000 V
Napájecí napětí zažehnutí (min.)	198 V
Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	900 s
Doba zapalování (max.)	30 s
Napětí (max.)	98 V
Napětí (min.)	82 V
Napětí (jmen.)	89 V

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	3 min

Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Coated glass
----------------	--------------

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	15,8 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	157 kWh

UV

Přípustná limitní hodnota expozice (Niosh) (min.)	8 h/500lx
---	-----------


Luminaire Design Requirements

Teplota žárovky (max.)	350 °C
Teplota patice (max.)	250 °C

Product Data

Úplný kód výrobku	871829115881300
Objednací název produktu	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40
EAN/UPC – výrobek	8718291158813
Objednací kód	15881300
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	928154908835
Celková hmotnost SAP (kus)	0,157 kg
Kód ILCOS	ME150/28/1B-H-E40

Rozměrové výkresy





CDO-ET Plus 150W/828 E40

Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40	91 mm	227 mm

MASTER CityWhite CDO-ET



Fotometrické údaje



LDLD_CDO-ET_0003-Light distribution diagram

LDPO_CDO-ET_0002-Spectral power distribution Colour

Životnost



LDLE_CDO-ET_0002-Life expectancy diagram

LDLM_CDO-ET_0002-Lumen maintenance diagram

