




Řídicí jednotka HID-CSLS pro SDW

CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60HZ

Elektronická řídicí jednotka CSLS pro kombinaci s impregnovanými (HID "BASIC") nebo zapouzdřenými (HID "Heavy Duty") elektromagnetickými předřadníky

Varování a bezpečnost

- Climatic suitability CSLS and HID BASIC: restricted to built in situations under normal conditions
- Climatic suitability CSLS and HID Heavy Duty: use in luminaires under humid conditions (not drip-proof)

Údaje o produktu

General Information	
Typ světelného zdroje	SDW-T
Počet světelných zdrojů	1 kus/jednotka
Operating and Electrical	
Vstupní napětí	220 to 240 V
Vstupní frekvence	50 to 60 Hz
Odezva napětí	210 V
Výkon při napájecím napětí (stř.)	-4%~+9%
Bezpečnost při napájecím napětí (stř.)	-10%~+10%
Napěťová špička výstupu (max.)	4500 V
Ztráty výkonu (jmen.)	3.0 W
Wiring	
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	0.50 m
Délka odizolovaného drátu	6.0 mm
Průřez kontaktního vodiče předřadníku	0.50-2.50 mm ²

Kapacita kabelů vodičů výstupu do země (jmen.)	50 pF
Typ konektoru	Screw
System characteristics	
Jmen. příkon předřadníku a zdroje	50 W
Temperature	
Okolní teplota (max.)	65 °C
Teplota skladování (max.)	80 °C
Teplota skladování (min.)	-25 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	90 °C
Maximální teplota (max.)	90 °C
Approval and Application	
Standard vibrací	IEC68-2-6 F c
Značky schválení	CE marking VDE-EMV certificate CB Certificate


Řídicí jednotka HID-CSLS pro SDW

Product Data

Úplný kód výrobku	871150090808730
Objednací název produktu	CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC – výrobek	8711500908087
Objednací kód	90808730
Místní kód	CSLS50

Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	18
Materiál SAP	913619179966
Celková hmotnost SAP (kus)	0,256 kg

Rozměrové výkresy



CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	39,5 mm	98,0 mm	70,0 mm	58,5 mm	46,0 mm

