



HF-Performer III for TL5 lamps

HF-P 2 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz

HP-Performer III TL5 je tenký vysokofrekvenční elektronický předřadník pro zářivky TL5 a TL5 Eco zohledňující trvalou udržitelnost. Je ideální pro použití vyžadující vysokou energetickou účinnost. Série HF-Performer III se vyznačuje robustním designem, vyhovuje všem relevantním mezinárodním standardům v oblasti bezpečnosti a výkonu a je energeticky účinný (CELMA EEI A2 BAT).

Údaje o produktu

General Information		Odchylka konstantního příkonu	
Kód přihlášky	III	Faktor předřadníku (jmen.)	-2%/+2%
Verze typu	mk1	Ztráty výkonu (jmen.)	1
Typ světelného zdroje	TL5/PL-L	Špička náběhového proudu (max.)	4-5.6 W
Počet světelných zdrojů	2 kus/jednotka	Wiring	
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	20	Vstupní svorky, typ konektoru	WAGO 251 universal connector [Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Automatický restart	Yes	Kapacita kabelů společných výstupních vodičů (jmen.)	200 pF
Operating and Electrical		Výstupní svorky, typ konektoru	WAGO 251 universal connector [Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Vstupní napětí	220 to 240 V	Délka kabelu tepelného vedení	0,75 m
Vstupní frekvence	50 to 60 Hz	Délka odizolovaného drátu	8.0-9.0 mm
Provozní frekvence (jmen.)	45 kHz	Dvojité instalace – řídicí-řízená jednotka	Not applicable [Master/Slave oper. not applicable]
Metoda zapalování	Programmed Start	Průřez vstupního konektoru	0.50-1.00 mm²
Činitel výkyvu (max.)	1,7	Průřez výstupního konektoru	0.50-1.00 mm²
Účinník při 100% zatížení (jmen.)	0,99		
Doba zapalování (max.)	0,9 s		
Výkon při napájecím napětí (stř.)	-8%~+6%		
Bezpečnost při napájecím napětí (stř.)	-10%~+10%		
Svodový proud (jmen.)	0,5 mA		
Šířka náběhového proudu	0,30 ms		

HF-Performer III for TL5 lamps

Kapacita kabelů vodičů výstupu do země (jmen.)	200 pF
--	--------

System characteristics

Jmen. příkon předřadníku a zdroje	24/39 W
Příkon systému v PL-L	89.6W@2x40 W
Příkon zdroje v PL-L	84W@2x40 W
Ztráta výkonu v PL-L	5.6W@2x40 W
Příkon systému v TL5 ECO	46W@2x20 W; 73W@2x34 W
Příkon zdroje v TL5-ECO	42W@2x20 W; 68W@2x34 W; W
Ztráta výkonu v TL5 HO	4W@2x24 W; 5.0W@2x39 W
Příkon zdroje v TL5 HO	48W@2x24 W; 71W@2x39 W
Příkon systému v TL5 HO	52W@2x24 W; 76W@2x39 W
Jmen. příkon zdroje v TL5 HO	24/39 W
Ztráta výkonu v TL5 ECO	4W@2x20 W; 5W@2x34 W

Temperature

Okolní teplota (max.)	60 °C
Okolní teplota (min.)	-25 °C
Teplota skladování (max.)	50 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	80 °C
Maximální teplota (max.)	80 °C
T-zapalování (max.)	60 °C
T-zapalování (min.)	-25 °C

Mechanical and Housing

Tělo	L 360x30x21
------	-------------

Emergency Operation

Jmenovitý světelný výkon po 60 sekundách	100% of EBLF
Napětí baterie pro zažehnutí zdroje světla	186-275 V
Normální provozní napětí (stejn.)	220-240 V
Napětí baterie pro provoz světelného zdroje	176-275
Napětí baterie pro zaručený provoz	176-275 V
Napětí baterie pro zaručené zapalování	186-275 V

Koeficient světelného toku nouzového předřadníku (EBLF) (jmen.)	100 %
Jmenovitý světelný výkon po 5 sekundách	50% of EBLF

Approval and Application

Index energetické účinnosti	A2 BAT
Klasifikace IP	IP 20 [Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz ... 30 MHz	EN 55015 edition 7.1
EMI 30 MHz ... 1 000 MHz	EN55022 level B
Bezpečnostní standard	IEC 61347-2-3
Výkonnostní norma	IEC 60929
Standard kvality	ISO 9000:2000
Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
Emisní norma harmonického proudu	IEC 61000-3-2
Standard elektromagnetické kompatibility	IEC 61547
Standard vibrací	IEC68-2-6 F c
Standardní dopad	IEC 68-2-29 Eb
Standard vlhkosti	EN 61347-2-3 clause 11
Značky schválení	CE marking ENEC certifikát VDE-EMV certificate
Značení teploty	Yes
Standard nouzového osvětlení	IEC 60598-2-22
Úroveň brumu a hluku	< 30 dB(A)

Product Data

Úplný kód výrobku	872790095226100
Objednávací název produktu	HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC – výrobek	8727900952261
Objednávací kód	95226100
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	913713034166
Celková hmotnost SAP (kus)	0,250 kg

Rozměrové výkresy

A2

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	21,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

HF-P 2 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz

HF-Performer III for TL5 lamps

