



MASTER TL5 HE

MASTER TL5 HE 14W/830 1SL/40

Tyto zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízejí vysokou účinnost a současně nízkou spotřebu energie. Zářivky TL5 High Efficiency nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Mezi oblasti použití patří kanceláře, průmyslových areály, veřejné a vládní budovy, školy, nemocnice a vnitřní sportovní osvětlení.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Údaje o produktu

General Information			
Patice	G5 [G5]	Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) (nom.)	96 lm/W
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	24000 h	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Vlastnosti	na [Not Applicable]	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	86 lm/W
Popis systému	Vysoká účinnost	Index barevného podání (max.)	85
LSF při předehřívání 2000 h (jmen.)	99 %	Index barevného podání (min.)	80
LSF při předehřívání 4000 h (jmen.)	99 %	Index barevného podání (jmen.)	>80
LSF při předehřívání 6000 h (jmen.)	99 %	LLMF 2000 h (jmen.)	96 %
LSF při předehřívání 8000 h (jmen.)	99 %	LLMF 4000 h (jmen.)	95 %
LSF při předehřívání 16000 h (jmen.)	97 %	LLMF 6000 h (jmen.)	94 %
LSF při předehřívání 20000 h (jmen.)	84 %	LLMF 8000 h (jmen.)	93 %
		LLMF 12000 h (jmen.)	92 %
		LLMF 16000 h (jmen.)	91 %
		LLMF 20000 h (jmen.)	90 %
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Power (Rated) (Nom)	14 W
Světelný tok (jmen.)	1350 lm		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1200 lm		
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)		


MASTER TL5 HE

Proud zdroje (jmen.)	0,165 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Informace na patici	Zelený proužek
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	15 kWh

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje



Product Data	
Úplný kód výrobku	871150063938755
Objednáací název produktu	MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40
EAN/UPC – výrobek	8711500639387
Objednáací kód	63938755
Místní kód	TL51483
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	40
Materiál SAP	927926083055
Celková hmotnost SAP (kus)	52,000 g
Kód ILCOS	FDH-14/30/1B-L/P-G5-16/550

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm



MASTER TL5 HE

Životnost

