



Halogen Clickline G9

Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT

Ideální řešení pro malá dekorativní svítidla. Sklo blokující UV paprsky a bezpečnostní pojistka umožňují použití ve svítidlech bez krycího skla. Kompaktní světelný zdroj Clickline poskytující jasné bílé světlo po celou dobu dlouhé životnosti.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G9 [G9]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]
Jmenovitá životnost (jmen.)	2000 h
Cyklus přepínání	8 000x

Light Technical	
Světelný tok (jmen.)	370 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	370 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2800 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	12,1 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	100
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (min.)	80 %

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	28,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,12 A
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light
Účinník (jmen.)	1
Napětí (jmen.)	230 V

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Clear


Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	28 kWh

Luminaire Design Requirements	
Teplota žárovky (max.)	950 °C
Skok v minimálním rozdílu teplot (max.)	350 °C

Product Data	
Úplný kód výrobku	872790086398700
Objednávací název produktu	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT
EAN/UPC – výrobek	8727900863987
Objednávací kód	86398700
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	100
Materiál SAP	925640644205
Celková hmotnost SAP (kus)	0,003 kg

Halogen Clickline G9

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

CLICKLINE 28W G9 230V CL

