wieland

Bezpečnostní relé SNT4M63K-A AC/DC24V (A)



Objednací kód: R1.188.1050.0

Provedení: **Základní přístroj**
Vhodné pro monitorování obvodů nouzového zastavení: **Ano**
Vhodné pro monitorování optoelektronických ochranných zařízení: **Ano**
Vhodné pro monitorování magnetických spínačů: **Ano**
Typ elektrického připojení: **Šroubovací připojení**
Jmenovité řídící napájecí napětí Us AC 50Hz (V): **24**
Jmenovité řídící napájecí napětí Us DC (V): **24**
S odnímatelnými svorkami: **Ano**
Se spouštěcím vstupem: **Ano**
S obvodem zpětné vazby: **Ano**
Počet výstupů, bezpečnostní, nezpožděné, s kontakty: **3**
Kategorie podle EN 954-1: **4**
Kategorie zastavení podle IEC 60204: **0**
S atestem BG BIA: **Ne**
Šířka (mm): **22,5**
Vhodné pro monitorování polohových spínačů: **Ano**
Vhodné pro monitorování ventilů: **Ne**
Vhodné pro monitorování dotykových senzorů: **Ne**
Vhodné pro monitorování bezdotykových spínačů: **Ano**
Montáž na lištu : **Ano**
Jmenovité řídící napájecí napětí Us AC 60Hz (V):
Druh napětí k ovládání: **AC/DC**
Vyhodnocení vstupů: **Dvoukanálové**
S funkcí muting: **Ne**
Zpožděné uvonění (s):
Počet výstupů, bezpečnostní, zpožděné, s kontakty:
Bezpečnostní typ podle IEC 61496-1:
Úroveň vlastností podle EN ISO 13849-1: **E**
Se schválením podle UL: **Ano**
Výška (mm): **96,5**

Příslušenství