

LED svítidlo pro veřejné osvětlení

MODUS NOD 4000lm, LED 727, skleněný kryt, optika širokozářič, nestmívatelné

Kód: NOD4000KC2W/ND
EAN: 8596099095444



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Veřejné osvětlení	Stupen krytí IP:	IP66
Způsob montáže:	Sadovka/výložník	Barva korpusu:	Šedá
Povrchová úprava:	Práškové lakování	Odolnost proti nárazu:	IK08
Materiál korpusu:	Hliník	S připojovacím kabelem:	Ano
Vyrobeno v České republice:	Ano		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED vyměnitelný	Světelný tok (lm):	3460
Příkon svítidla (W):	32	Účinnost svítidla (lm/W):	108
Barva světla (K):	2700	Index podání barev CRI:	70-79
Doba životnosti L70/B50 (h):	100000	Se zdrojem:	Ano
Barva světla:	Bílá		
Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyměnitelný profesionálem, vyměnitelný driver		

Optický systém

Optický systém:	C	Materiál krytu:	Čiré sklo
-----------------	----------	-----------------	------------------

Rozměry

Délka (mm):	555	Šířka (mm):	252
Výška/Hloubka (mm):	134	Délka kabelu (m):	0,2
Průměr příruby (mm):	60	Velikostní verze:	S
Hmotnost (kg):	4		

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ napětí:	AC
Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený	Nominální napětí (V):	220...240
Včetně předřadného systému:	Ano	Způsob zapojení:	Konec
Nestmívatelné:	Ano		