

BHP-P2-5 mobilní elektrické průmyslové topidlo

Technické údaje

Maximální spotřeba energie	4,5 kW
Snížená spotřeba energie /úsporný režim/	1,5 kW
Nominální spotřeba v režimu ventilace	38 W
Napájecí napětí	400 V/50 Hz
Jmenovitý proud	6,8 A
Kapacita průtoku vzduchu	400 m ³ /h
Maximální plocha ohřevu	up to 45 m ²
Zvýšení teploty vzduchu na výstupu v režimu maximálního vytápění	34 °C
Doba provozu bez přestávky, maximální	24 h
Doba přestávky, minimální	2 h
Velikost zařízení sestaveného s držadlem (Š x V x H)	340 x 400 x 360 mm
Velikost balení (Š x V x H)	405 x 445 x 405 mm
Čistá/hrubá hmotnost	5,9 kg / 6,2 kg
Tvar topidla	Kulaté. Antikorozní úprava.
Bezpečnost	Ochranný termostat s automatickým zapínáním
Typ a počet topných těles	Trubková topná tělesa, 2 topné elementy
Typ termostatu	Kapilární, bimetalový
Typ mřížky	Přední - drátěná, svařovaná Zadní - drátěná, svařovaná
Třída elektrické ochran	Ochranná třída I
Stupeň ochrany	IP 20

Certifikace

Elektromagnetická kompatibilita	Směrnice o nízkém napětí	1601604702E/L17/43058 1601604702E/L17/43058
---------------------------------	--------------------------	--