




## HSA PV 600 M

- Svodiče rázového přepětí typu T2 pro fotovoltaické (PV) systémy v U nebo Y zapojení.
- Výhodou zapojení Y oproti U je odolnost vůči zemnímu spojení pracovních vodičů a nulový reziduální (svodový) proud vodičem PE.
- Jednotlivé varistorové sekce zapojené mezi svorky L+, L- a PE jsou opatřeny interními odpojovači, které jsou aktivovány při poruše (přehřátí) varistorů a jsou schopny přerušit DC proud.
- Speciální konstrukce vnitřního odpojovače dovoluje instalaci bez předřazeného předjištění.
- Instalují se na DC straně v PV aplikacích bez vnějšího LPS nebo s vnějším LPS, kde je dodržena dostatečná vzdálenost „s“.
- Jsou vhodné pro všechny hladiny LPL.
- Zajišťují vyrovnávání potenciálů plusových a minusových sběrnic PV systémů a likvidaci transienčních přepětí vznikajících při atmosférických výbojích nebo spínacích procesech.
- Označení **M** specifikuje konstrukční provedení s výměnným modulem.
- Označení **S** specifikuje provedení s dálkovou signalizací.

| Typ                                                                                                      |             | HSA PV 600 M                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a ČSN EN 61643-31                                                  |             | T2                                                        |
| Vhodné pro síť                                                                                           |             | DC                                                        |
| Typ PV systému                                                                                           |             | Neuzemněný                                                |
| Typ zapojení SPD                                                                                         |             | Y                                                         |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí (+/-)                                                                    | $U_{CPV}$   | 600 V DC                                                  |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí ( $\pm$ /PE)                                                             | $U_{CPV}$   | 600 V DC                                                  |
| Max. napětí PV generátoru $U_{ocstc} \leq U_{cpv} / 1,2$                                                 | $U_{OCSTC}$ | 500 V                                                     |
| Zkratová odolnost                                                                                        | $I_{SCPV}$  | 10 kA                                                     |
| Celkový výbojový proud (8/20) $\pm \rightarrow$ PE                                                       | $I_{Total}$ | 40 kA                                                     |
| Maximální výbojový proud (8/20)                                                                          | $I_{max}$   | 40 kA                                                     |
| Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (8/20)                                                     | $I_n$       | 20 kA                                                     |
| Napěťová ochranná hladina při $I_n$ (+/-)                                                                | $U_p$       | < 2,5 kV                                                  |
| Napěťová ochranná hladina při $I_n$ ( $\pm$ /PE)                                                         | $U_p$       | < 2,1 kV                                                  |
| Doba odezvy (+/-)                                                                                        | $t_A$       | < 25 ns                                                   |
| Doba odezvy ( $\pm$ /PE)                                                                                 | $t_A$       | < 100 ns                                                  |
| Materiál pouzdra                                                                                         |             | Polyamid PA6, UL94 V-0                                    |
| Umístění SPD                                                                                             |             | Vnitřní                                                   |
| Stupeň ochrany krytu                                                                                     |             | IP20                                                      |
| Pracovní teplota                                                                                         | $\vartheta$ | -40 ÷ 70 °C                                               |
| Vlhkostní rozsah                                                                                         | RH          | 5 ÷ 95 %                                                  |
| Minimální průřez připojovacích měděných vodičů dle ČSN CLC/TS 50539-12 (neplatí pro „V“ zapojení) pro T2 | S           | dle průřezu živých vodičů (L+, L-) 6 mm <sup>2</sup> (PE) |
| Rozsah upnutí svorky (pevný vodič)                                                                       |             | 2,5 ÷ 35 mm <sup>2</sup>                                  |
| Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič)                                                                     |             | 2,5 ÷ 25 mm <sup>2</sup>                                  |
| Úťahovací moment                                                                                         |             | 4 Nm                                                      |
| Způsob montáže                                                                                           |             | Na lištu DIN 35 mm                                        |
| Modulární šířka                                                                                          |             | 3 TE                                                      |

| Typ                                            |  | HSA PV 600 M                               |
|------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
| Pracovní poloha                                |  | Libovolná                                  |
| Poruchový režim SPD                            |  | OCFM                                       |
| Místní signalizace                             |  | Optická                                    |
| Význam místní signalizace                      |  | OK – zelený terč<br>PORUCHA – červený terč |
| Dálková signalizace                            |  | Ne                                         |
| Výměnné provedení                              |  | Ano                                        |
| Katalogové číslo výměnného modulu varistoru    |  | 27 244                                     |
| Katalogové číslo výměnného modulu bleskojistky |  | 30 066                                     |
| Životnost                                      |  | > 100 000 h                                |

## Navrženo dle norem

|                                                            |  |                 |
|------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích |  | ČSN EN 61643-31 |
| Bezpečnost hořlavosti plastových materiálů                 |  | UL 94           |

## Instaluje se dle norem

|                                                                        |  |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|
| Ochrana před bleskem                                                   |  | ČSN EN 62305 ed. 2      |
| Zásady pro výběr a instalaci SPD zapojené do fotovoltaických instalací |  | IEC 61643-32:2017       |
| Zásady pro výběr a instalaci SPD zapojené do fotovoltaických instalací |  | ČSN CLC/TS 50539-12     |
| Elektrické instalace nízkého napětí – Fotovoltaické (PV) systémy       |  | ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 |

## Objednací, obalová a doplňková data


|                            |   |                      |
|----------------------------|---|----------------------|
| Hmotnost                   | m | 382 g                |
| Hmotnost (včetně obalu)    | m | 401 g                |
| Rozměry balení (V x Š x H) |   | 111 x 60 x 87 mm     |
| Objem balení               | V | 0,58 dm <sup>3</sup> |
| ETIM skupina               |   | EG000021             |
| ETIM třída                 |   | EC000941             |
| Celní nomenklatura         |   | 85363010             |
| EAN kód                    |   |                      |



## Katalogové číslo

27 232

## Vnitřní schéma zapojení



## Aplikační schéma zapojení (instalace)

