

BEZKONKURENČNÍ MOŽNOSTI A VOLBA FUNKCÍ V JEDNOM SVÍTIDLE

BEZPEČNOST

Robustní kryt a difuzor z nárazuvzdorného a nehořlavého polykarbonátu

Dvojitá izolace (třída II, není nutné uzemnění)

ÚSPORA ČASU

Elektrické připojení bez použití nářadí

USNADNĚNÍ

Přepínatelná teplota chromatičnosti: 3000K a 4000K

ÚSPORA ENERGIE

Vysoká účinnost: 110 Lm / W

POHODLÍ

Napájení bez blikání
Přepínatelný světelný tok:
100% - (70%) - 50%

BEZPEČNOST

Integrovaná baterie nouzového osvětlení:

Li-FePO4 baterie, 2x delší životnost ve srovnání s NiCd

Nízké samovybíjení a menší pravděpodobnost samovznícení díky vylepšené chemické a tepelné stabilitě

Žádné těžké kovy, 100% recyklovatelné

ÚSPORA ENERGIE

Integrované mikrovlnné čidlo pohybu s čidlem denního osvětlení:

3krokové stmívání (vysoké → nízké → vypnuté)

Zapnuto / vypnuto v závislosti na míře denního osvětlení

Funkce Master-Slave

Nastavitelná úroveň stmívání (10% nebo 25%)

Citlivost, doba osvětlení a úroveň denního osvětlení jsou nastavitelné

SNADNÁ MONTÁŽ

Snadná instalace na strop i na stěnu