



Technický list

kročejová izolace pod topnou rohož HML

sFOL



název	sFOL (6m ²)
objednací číslo	9903
šířka	1,18 m
délka	5,1 m
tloušťka	3 mm
hmotnost	0,122 kg/m ²
tepelný odpor	0,11 m ² K/W
akustický komfort	12%
kročejový útlum	21dB
vyrovnání nerovností	2 mm
vysoká zátěž	90 kPa
odolnost vlhkosti	> 150m
reakce na oheň	E _{fi}
podlahové vytápění pod fólií	NE
konstrukce	PET folie s potiskem XPS

v-system
ELEKTRO

Rubešova 626, 256 01 Benešov
Tel.: +420 317 725 749
e-mail: info@v-system.cz
www.v-system.cz

verze dokumentu: 201207

související sortiment

9914	lepící páska pro sFOL
9905	kluzná fólie mezi HML a plovoucí podlahu
9002	lepící páska V-systém

popis

- folie je určena pod topnou rohož HML
- plní funkci kročejové izolace a parozábrany pod plovoucí podlahy
- fólie může být instalována pouze na podlahu vyhovující normě ČSN 74 4505 pro místní rovinnost povrchu podlahy

instalace

- instalace fólie je možná pouze na dokonale čistý, zametený a vysátý podklad
- fólie se rozvine na podklad v celé ploše „ode zdi ke zdi“; nepravidelné tvary lze snadno vystříhnout nůžkami
- jednotlivé pásy fólie se lepí k sobě samolepicím límcem, který je součástí fólie, nebo lepicí páskou pro sFOL (obj. číslo 9914)
- po obvodu místnosti se samolepicím límcem fólie, nebo lepicí páskou pro sFOL (obj. číslo 9914) vytvoří spoj stěny a fólie
- následuje vlastní pokládka topných rohoží HML (nutno postupovat dle příslušného návodu HML)
- v případě plovoucí podlahové krytiny s korkovou vrstvou je nutno nad topnou rohož HML instalovat krycí kluznou fólii (obj. číslo 9905) v celé ploše místnosti. Jednotlivé pásy fólie se k sobě lepí lepicí páskou V-systém (obj. číslo 9002). Fólie se instaluje cca 5cm od stěn a je po obvodu místnosti fixována ke kročejové izolaci opět lepicí páskou V-systém (obj. číslo 9002)