



Základní popis

Řada	Thorsman
Výrobová řada	Thorsman Worklights
Označení výrobku	Worklight
Typ produktu nebo součásti	Svitidlo
Použití zařízení	Mobilní zařízení Sklady a garáže Nemocnice Rezidenční Sports hall

Doplňky

Typ instalace	Venkovní
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V
Typ sítě	AC
Provozní výkon (W)	20 W
Standard zástrčky	Contour
Světelný tok	2000 lm
Životnost žárovky	50000 H
Index podání barev	R _a =80
Teplota barev	4000 K
Úhel paprsku	110 °
Účinník	0,9
Výška	229,5 mm
Šířka	204,5 mm
Hloubka	40,0 mm
Hmotnost přístroje	850 g

Prostředí

Popis prostředí	Odolnost proti vodě Odolnost proti prachu Odolný UV Nízké emise kouře Impact resistant
Stupeň krytí IP	IP65
Provozní teplota	-30...45 °C

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	900 g
Výška balení 1	23,5 cm
Šířka balení 1	23,5 cm
Délka balení 1	23,5 cm
Typ balení 2	S03
Počet výrobků v balení 2	7

Hmotnost balení 2	6,741 kg
Výška balení 2	30 cm
Šířka balení 2	30 cm
Délka balení 2	40 cm
Typ balení 3	P12
Počet výrobků v balení 3	112
Hmotnost balení 3	119,856 kg
Výška balení 3	80 cm
Šířka balení 3	80 cm
Délka balení 3	120 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení ONařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------