



3-obvodový, hranatý systém RCS750

RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)

3 okružová lišta


3okruhový přípojnícový systém RCS750 je tvořen hliníkovými profily čtvercového průřezu v délkách 1, 2, 3 a 4 metry se čtyřmi vodiči. Je možné snadno vytvořit různé konfigurace: svislou nebo vodorovnou, s přisazenou nebo zapuštěnou stropní montáží nebo na volně stojících panelech. Systém lze použít také jako plovoucí strukturu. Všechna svítidla mají samostatné napájení a lze je spínat selektivně. Pro změnu uspořádání osvětlovacího systému lze svítidla jednoduše přesunout. Tímto způsobem lze vytvořit multifunkční systém pro bodové osvětlení i pro zavěšení reklamních a dekorativních předmětů. K dispozici je řada adaptérů, napaječů a příslušenství pro montáž.

Údaje o produktu

General information	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s
Příslušenství pro zavěšení	No [-]
Mechanické příslušenství	No [-]
Barva příslušenství	WH
Operating and electrical	
Elektrické příslušenství	No [-]
Obvod	3C [3 okružová lišta]
Mechanical and housing	
Celková délka	1000 mm
Délka	1000 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	NaN x NaN x 1000 mm (NaN x NaN x 39.4 in)
Approval and application	
IP kód	IP30 [Chráněno proti přístupu nástrojů]
Product data	
Úplný kód výrobku	871155938110700
Objednací název produktu	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)
EAN/UPC – výrobek	8711559381107
Objednací kód	38110700
Místní kód	45371.2WH
Číslování SAP – počet v balení	1

3-obvodový, hranatý systém RCS750

Číslování SAP – balení v krabici	1
Materiál SAP	910500188815
Celková hmotnost kopie (kus)	0,900 kg



Rozměrové výkresy

33 |

RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)

