



Základní popis

Výrobová řada	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ produktu nebo součásti	Přípojnicový systém
Popis sběrnice	Transportní délka
BAR MATERIAL	Měď
Použití zařízení	Střední rozvod výkonu
[Ie] jmenovitý pracovní proud	250 A při 35 °C
Počet vývodů - zásuvek	0

Doplňky

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	10 kA
[Ipk] jmen. dynam. proud	28 kA
Elektrické připojení	Kluzný kontakt
Vyzařované magnetické pole	0,69 µT
Mez tepelného namáhání	100 kA².s
THDI	0...15 % 250 A 15...33 % 200 A 33...100 % 160 A
Maximum voltage drop	<0,0259 V s účínkem = 1 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky <0,0255 V s účínkem = 0,9 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky <0,0254 V s účínkem = 0,8 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky <0,0253 V s účínkem = 0,7 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
Montáž	Šrouby
Montážní poloha	Vodorovná
Umístění nulového vodiče	Nahoře
Počet pólů přípojnicového systému	3L + PEN 3L + N + PE
Typ rozměru	Vyrobena na míru
Šířka	146 mm
Hloubka	54 mm
Délka	500...1995 mm
Hmotnost přístroje	14 kg

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	16 kg
Výška balení 1	6,4 cm
Šířka balení 1	16,7 cm
Délka balení 1	208,3 cm

Záruční lhůta

Záruka

18 měsíců