



Základní popis

Výrobová řada	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ produktu nebo součásti	Přípojnicový systém
Popis sběrnice	Distribuční délka
BAR MATERIAL	Měď
Použití zařízení	Střední rozvod výkonu
[Ie] jmenovitý pracovní proud	400 A při 35 °C
Počet vývodů - zásuvek	6

Doplňky

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	18,8 kA
[Ipk] jmen. dynam. proud	49,2 kA
Elektrické připojení	Kluzný kontakt
Vyzařované magnetické pole	1 μ T
Mez tepelného namáhání	354 kA ² .s
THDI	0...15 % 400 A 15...33 % 315 A 33...100 % 250 A
Maximum voltage drop	<0,0184 V s účínkem = 1 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky <0,0179 V s účínkem = 0,9 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky <0,0177 V s účínkem = 0,8 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky <0,0176 V s účínkem = 0,7 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
Montáž	Šrouby
Montážní poloha	Vodorovná
Umístění nulového vodiče	Nahoře
Počet pólů přípojnicového systému	3L + N + PE 3L + PEN
Typ rozměru	Pevný
Šířka	146 mm
Hloubka	54 mm
Délka	3 m
Hmotnost přístroje	30 kg

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	30 kg
Výška balení 1	6,4 cm
Šířka balení 1	15 cm
Délka balení 1	309 cm

Záruční lhůta

Záruka

18 měsíců