



Základní popis

Označení výrobku	Acti 9 IC
Typ produktu nebo součásti	Programovatelný astron. soumrakový spínač
Označení přístroje	IC Astro
Počet kanálů	2
Uživ. jazyk	Angličtina Francouzština Dánština Nizozemština Turečtina Norština Španělština Švédština Rumunština Maďarština Ruština Polština Portugalština Slovinština Bulharština Němčina Chorvatština Italština
Typ nastavení	Týdenní programování

Doplňky

Použití zařízení	Budova
Příkon ve W	0,5 W standby
Maximální spínací proud	10 A - 250 V AC cos fi = 0,6 16 A - 250 V AC cos fi = 1
Minimální spínací proud	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC +10 % -15 % při 50/60 Hz
Typ a složení kontaktu	V/Z
Typ ovládání	Výpočtem časů svítání / západu slunce
Typ ovládacího tlačítka	4 push-buttons
Dostupné funkce	Automatické přepínání zimní/letní čas Sunrise/Sunset time offset +/- 120 min On/Off permanent switching Switch preselection Externí vstup pro ovládání na kanál Funkce kódového zámku Holiday schedules
Typ zátěže	Žárovka 2600 W Halogenová žárovka 2600 W Zářivka bez korekce 2300 VA Sériová kompenzovaná žárovka 2300 VA Paralelně kompenzované žárovky 730 VA Kompaktní žárovka 170 W LED žárovka < 2 W 30 W LED žárovka > 2 W 200 W
Přesnost	+/- 0,25 s/den 25 °C
Typ výstupu	Dry contact
Pracovní režim	Evening on, morning off Evening off, morning on inactive Only timer switch is active
Maximální počet sepnutí	84
Doba zálohy	10 let

Typ displeje	Podsvícený LCD
Zobrazené informace	Čas Provozní doba čítače (na kanál) Switching behaviour Den
Montážní držák	TH35 lišta DIN podle EN 60715
Připojení - svorky	2 x 0,5...2,5 mm ² šroubové svorky pevný nebo ohebný 1 x 2,5 mm ² šroubové svorky pevný nebo ohebný s návlekm
Označení	CE
Třída el. izolace	Třída II
Kategorie přepětí	Třída 3
Výška	92,6 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	66,7 mm
Hmotnost přístroje	141 g

Prostředí

Standardy	EN 60730-2-7:2010
Provozní teplota	-30...55 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-30...70 °C
Stupeň krytí IP	IP20
Relativní vlhkost	90 %, bez kondenzace

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	181 g
Výška balení 1	6,5 cm
Šířka balení 1	8 cm
Délka balení 1	10,5 cm
Typ balení 2	S03
Počet výrobků v balení 2	40
Hmotnost balení 2	7,795 kg
Výška balení 2	30 cm
Šířka balení 2	30 cm
Délka balení 2	40 cm
Typ balení 3	P12
Počet výrobků v balení 3	960
Hmotnost balení 3	201,52 kg
Výška balení 3	80 cm
Šířka balení 3	80 cm
Délka balení 3	120 cm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	 Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	 Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka

18 měsíců