



Základní popis

Range of product	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Arc fault detection device
Použití výrobku	Fire prevention by arc detection
Označení výrobku	Acti 9 iARC
Označení přístroje	IARC
Popis pólů	1P + N
Umístění nulového vodiče	Vlevo
Typ sítě	AC
Jmenovitá vypínací a zapínací schopnost	Im = 500 A
Jmenovitý podmíněný zkratový proud	Upstream MCB 25A: Inc 10 kA Upstream RCBO 25A: Inc 10 kA

Doplňky

Maximum [In] rated current	25 A
Frekvence sítě	50 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC 50 Hz podle IEC 62606
[Ui] jmenovité izolační napětí	400 V AC
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Mezní hodnota vypínacího napětí	400 V
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Typ ovládání	Páčka
Místní signalizace	ZAP., VYP., aktivace při závadě
Montáž	Nacvaknutím
Upevnění	Lišta DIN
Barva	Bílá
Mechanická životnost	20000 cykly
Elektrická životnost	20000 cykly 230 V AC 50 Hz 20 A
Připojení - svorky	Klecová svorka1 kabel(y) 1...10 mm ² ohebný Klecová svorka2 kabel(y) 1...2,5 mm ² ohebný Klecová svorka1 kabel(y) 1...16 mm ² neohebný Klecová svorka2 kabel(y) 1...2,5 mm ² neohebný
Power connection	Upside
Délka odizolování vodiče	14 mm
Krouticí moment	2 N.m
Rozteč 9 mm	4
Výška	81 mm
Šířka	36 mm
Hloubka	72 mm
Hmotnost přístroje	198 g

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	III
Tropikalizace	Severity B podle IEC 60068-2-30 pro 28 d
Provozní teplota	-25...60 °C

Teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
Standardy	EN/IEC 62606 GB/T 31143
Certifikace výrobku	VDE

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	225 g
Výška balení 1	4 cm
Šířka balení 1	8,5 cm
Délka balení 1	10 cm
Typ balení 2	S02
Počet výrobků v balení 2	27
Hmotnost balení 2	6,39 kg
Výška balení 2	15 cm
Šířka balení 2	30 cm
Délka balení 2	40 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------