



Základní popis

Range of product	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 IC
Typ produktu nebo součásti	Soumrakový spínač
Označení přístroje	IC100
Součást výrobku	Soumrakový snímač venkovní
Typ zátěže	Žárovka: 2600 W Halogenová žárovka: 2600 W Žárovka bez korekce: 2300 VA Sériová kompenzovaná žárovka: 2300 VA Paralelně kompenzované žárovky: 730 VA (80 µF) Kompaktní žárovka: 170 W < 2 W LED žárovka: 30 W > 2 W LED žárovka: 200 W

Doplňky

Použití zařízení	Budova
Počet kanálů	1
Příkon ve W	0,5 W stand by
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC +10 % -15 % při 50/60 Hz
Maximální spínací proud	10 A - 250 V AC cos φ = 0,6 16 A - 250 V AC cos φ = 1
Minimální spínací proud	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Třída el. izolace	Třída II
Typ výstupu	Dry contact
Přesnost	+/- 0,25 s/den 25 °C
Typ a složení kontaktu	1 Z
Časové zpoždění	20 s zap. 80 s vyp.
Nastavení intenzity osvětlení	2...100 lux
Připojení - svorky	1 x 2,5 mm² šroubové svorky pevný nebo ohebný s návkem 2 x 0,5...2,5 mm² šroubové svorky pevný nebo ohebný
Montážní držák	TH35 lišta DIN podle EN 60715
Výška	85,5 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	67 mm
Hmotnost přístroje	111 g
Kategorie přepětí	Třída 3
Označení	CE
Typ ovládání	Detekcí jasu

Prostředí

Provozní teplota	-30...55 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-30...70 °C
Relativní vlhkost	90 %, bez kondenzace
Stupeň krytí IP	IP20 IP55 (snímač)
Standardy	EN 60669-2-1

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	160 g
Výška balení 1	6,5 cm
Šířka balení 1	7,5 cm
Délka balení 1	10,5 cm
Typ balení 2	S03
Počet výrobků v balení 2	40
Hmotnost balení 2	6,857 kg
Výška balení 2	30 cm
Šířka balení 2	30 cm
Délka balení 2	40 cm
Typ balení 3	P12
Počet výrobků v balení 3	960
Hmotnost balení 3	178,48 kg
Výška balení 3	80 cm
Šířka balení 3	80 cm
Délka balení 3	120 cm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------