



Základní popis

Range of product	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 IC
Typ produktu nebo součásti	Programovatelný soumrakový spínač s funkcí časového spínače
Označení přístroje	IC100kp+
Použití zařízení	Budova
Součást výrobku	Soumrakový snímač venkovní
Typ zátěže	Žárovka: 2600 W Halogenová žárovka: 2600 W Zářivka bez korekce: 2300 VA Sériová kompenzovaná zářivka: 2300 VA Paralelně kompenzované zářivky: 730 VA (80 µF) Kompaktní zářivka: 170 W < 2 W LED žárovka: 30 W > 2 W LED žárovka: 200 W
Uživ. jazyk	Angličtina Francouzština Ruština Španělština Italština Nizozemština Dánština Chorvatština Maďarština Slovinština Portugalština Němčina Rumunština Polština Švédština Norština Finština Čeština

Doplňky

Počet kanálů	2
Příkon ve W	0,8 W standby
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC +10 % -15 % při 50/60 Hz
Maximální spínací proud	10 A - 250 V AC cos φ = 0,6 16 A - 250 V AC cos φ = 1
Minimální spínací proud	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Třída el. izolace	Třída II
Typ výstupu	Dry contact
Přesnost	+/- 0,25 s/den 25 °C
Typ a složení kontaktu	V/Z
Maximální počet sepnutí	84
Dostupné funkce	Externí vstup pro ovládání Holiday schedules Automatické přepínání zimní/letní čas Time limited or permanent deactivation of on/off function Switch preselection
Typ ovládání	Detekcí jasu By time schedule
Typ ovládacího tlačítka	4 push-buttons
Typ displeje	Podsvícený LCD

Zobrazené informace	Provozní doba čítače (na kanál) Čas Den Output contact status Current program
Rozsah časového zpoždění	0...59 min (zap.) 0...59 min (vyp.)
Doba zálohy	10 let
Typ nastavení	Týdenní programování
Nastavení intenzity osvětlení	1...99000 lux
Připojení - svorky	2 x 0,5...2,5 mm ² šroubové svorky pevný nebo ohebný 1 x 2,5 mm ² šroubové svorky pevný nebo ohebný s návlekem
Montážní držák	TH35 lišta DIN podle EN 60715
Výška	92,6 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	66,7 mm
Hmotnost přístroje	138 g
Kategorie přepětí	Třída 3
Označení	CE

Prostředí

Provozní teplota	-25...55 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-30...70 °C
Relativní vlhkost	90 %, bez kondenzace
Stupeň krytí IP	IP20
Standardy	EN 60669-2-1

Balení

Výška balení 1	67,000 mm
Šířka balení 1	45,000 mm
Délka balení 1	93,000 mm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------