



Základní popis

Range of product	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 IHP
Označení přístroje	IHP+
Typ produktu nebo součásti	Programovatelný digit. časový spínač
Použití zařízení	Budova
Počet kanálů	2
Available equipment	Memory stick
Uživ. jazyk	Angličtina Francouzština Němčina Nizozemština Italština Španělština Portugalština Dánština Norština Švédština Fínština

Doplňky

Typ zátěže	Žárovka: 2600 W Halogenová žárovka: 2600 W Žárovka bez korekce: 2600 VA Sériová kompenzovaná žárovka: 2600 VA Paralelně kompenzované žárovky: 400 VA (48 µF) Kompaktní žárovka: 400 W < 2 W LED žárovka: 25 W > 2 W LED žárovka: 200 W
Příkon ve W	0,5 W standby
Maximální spínací proud	10 A - 250 V AC cos φ = 0,6 16 A - 250 V AC cos φ = 1
Minimální spínací proud	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC +10 % -15 % při 50/60 Hz
Třída el. izolace	Třída II
Typ výstupu	Dry contact
Přesnost	+/- 0,25 s/den 25 °C
Contacts type	V/Z
Časový rozsah	24 h + 7 d
Maximální počet sepnutí	84
Minimální doba trvání	1 s
Dostupné funkce	Externí vstup pro ovládání na kanál Funkce kódového zámku Holiday schedules Automatické přepínání zimní/letní čas On/Off switching times Pulzní programování Programovací cyklus Switch preselection
Typ ovládacího tlačítka	4 push-buttons
Typ displeje	Podsvícený LCD
Zobrazené informace	Provozní doba čítače
Doba zálohy	10 let uložení času a programu
Typ nastavení	Týdenní programování Random program 2

Připojení - svorky	2 x 0,5...2,5 mm ² šroubové svorky pevný nebo ohebný 1 x 2,5 mm ² šroubové svorky pevný nebo ohebný s návlekm
Montážní držák	TH35 lišta DIN podle EN 60715
Šířka	45 mm
Výška	92,6 mm
Hloubka	66,7 mm
Hmotnost přístroje	141 g
Označení	CE
Kategorie přepětí	Třída 3
Funkce	Pulzní programování, náhodná funkce a ext. vstup pro ovl.
Nepřítomnost o dovolené	ANO
Přepínač času	Automatický
Aktualizace	Žádná

Prostředí

Standardy	EN 60730-2-7:2010
Provozní teplota	-30...55 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-30...70 °C
Relativní vlhkost	90 %, bez kondenzace
Stupeň krytí IP	IP20

Balení

Hmotnost balení 1	141,000 g
Výška balení 1	67,000 mm
Šířka balení 1	45,000 mm
Délka balení 1	93,000 mm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------