



Základní popis

Výrobní řada	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ nabídky	Rising main
Typ produktu nebo součásti	Přípojnicový systém
Popis sběrnice	Protipožární přepážka Stoupací vedení
BAR MATERIAL	Hliník
Použití zařízení	Distribuce středních výkonů
[Ie] jmenovitý pracovní proud	360 A při 35 °C
Počet vývodů - zásuvek	0

Doplňky

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	32,1 kA
[Ipk] jmen. dynam. proud	67,5 kA
Elektrické připojení	Kluzný kontakt
Vyzařované magnetické pole	0,89 µT
Mez tepelného namáhání	1225 kA².s
THDI	0...15 % 630 A 15...33 % 500 A 33...100 % 400 A
Maximum voltage drop	<0,011 V s účinníkem = 1 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky <0,013 V s účinníkem = 0,9 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky <0,013 V s účinníkem = 0,8 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky <0,012 V s účinníkem = 0,7 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
Montáž	Šrouby
Montážní poloha	Vertical - neutral on right
Umístění nulového vodiče	Vpravo
Počet pólů přípojnicového systému	3L + N + PE
Typ rozměru	Vyrobeno na míru
Šířka	146 mm
Hloubka	113 mm
Výška	700...1900 mm
Barva	Bílá (RAL 9001)
Hmotnost přístroje	30 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

Balení

Hmotnost balení 1	31,000 kg
Výška balení 1	1,730 dm
Šířka balení 1	1,220 dm
Délka balení 1	19,500 dm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V šetření
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------