



Základní popis

Výrobová řada	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ nabídky	Doplňkový
Typ produktu nebo součásti	Násobné koleno
Popis sběrnice	Protipožární přepážka na vyrobeno na míru bok
Materiál	Hliník
Použití zařízení	Změna směru
[Ie] jmenovitý pracovní proud	500 A při 35 °C 630 A při 35 °C
Typ změny směru	Směr 1: nastojato na směřující nahoru - neutral. do vlevo Směr 3: naplocho na vlevo - neutral. do vlevo

Doplňky

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Pracovní úhel	90 °
Počet pólů přípojnicového systému	3L + N + PE
Montážní poloha	Na vedení
Montáž	Šrouby
Elektrické připojení	Kluzný kontakt
Normy	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Šířka	146 mm
Hloubka	113 mm
Délka	Bok 1: 300 mm Bok 3: 300 mm Bok 2: 700...1200 mm
Barva	Bílá (RAL 9001)
Hmotnost přístroje	24 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	24 kg
Výška balení 1	84,5 cm
Šířka balení 1	94 cm
Délka balení 1	86,9 cm

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------