




Základní popis

Výrobová řada	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ nabídky	Doplňkový
Typ produktu nebo součásti	Násobné koleno
Popis sběrnice	Standardní
Materiál	Hliník
Použití zařízení	Změna směru
[Ie] jmenovitý pracovní proud	500 A při 35 °C 630 A při 35 °C
Typ změny směru	Směr 1: nastojato na směřující nahoru - neutral. do vlevo Směr 3: naplocho na vlevo - neutral. do vlevo

Doplňky

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Pracovní úhel	90 °
Počet pólů přípojnicového systému	3L + N + PE
Montážní poloha	Na vedení
Montáž	Šrouby
Elektrické připojení	Kluzný kontakt
Normy	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Šířka	146 mm
Hloubka	113 mm
Délka	Bok 2: 300...800 mm Bok 1: 300...800 mm Bok 3: 300...800 mm
Barva	Bílá (RAL 9001)
Hmotnost přístroje	20 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	20 kg
Výška balení 1	86,6 cm
Šířka balení 1	71,6 cm
Délka balení 1	84,5 cm

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------