



Základní popis

Výrobová řada	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ nabídky	Doplňkový
Typ produktu nebo součásti	Koleno
Popis sběrnice	Protipožární přepážka na výrobu na míru bok
Použití zařízení	Změna směru
[Ie] jmenovitý pracovní proud	500 A při 35 °C 630 A při 35 °C
Typ změny směru	Směr 1: nastojato na směřující nahoru - neutral. do vlevo Směr 1: nastojato na směřující dolů - neutral. do vpravo Směr 3: nastojato na svisle - neutral. do nahoře

Doplňky

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Pracovní úhel	90 °
Montážní poloha	Na vedení
Elektrické připojení	Kluzný kontakt
Montáž	Šrouby
Normy	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Šířka	146 mm
Hloubka	113 mm
Délka	Bok 1: 300 mm Bok 3: 300 mm Bok 2: 700...1200 mm
Barva	Bílá (RAL 9001)
Hmotnost přístroje	16 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	16 kg
Výška balení 1	12 cm
Šířka balení 1	96,7 cm
Délka balení 1	157 cm

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------