



Základní popis

Výrobová řada	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ nabídky	Missing link
Typ produktu nebo součásti	Přípojný systém
Popis sběrnice	Protipožární přepážka Transportní délka
BAR MATERIAL	Hliník
Použití zařízení	Střední rozvod výkonu
[Ie] jmenovitý pracovní proud	630 A při 35 °C
Počet vývodů - zásuvek	0

Doplňky

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	32,1 kA
[Ipk] jmen. dynam. proud	67,5 kA
Elektrické připojení	Kluzný kontakt
Vyzařované magnetické pole	0,89 μT
Mez tepelného namáhání	1225 kA².s
THDI	0...15 % 630 A 15...33 % 500 A 33...100 % 400 A
Maximum voltage drop	<0,011 V s účinníkem = 1 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky <0,013 V s účinníkem = 0,9 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky <0,013 V s účinníkem = 0,8 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky <0,012 V s účinníkem = 0,7 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
Montáž	Šrouby
Montážní poloha	Vodorovná
Umístění nulového vodiče	Nahoře
Počet pólů přípojný systém	3L + N + PE 3L + PEN
Typ rozměru	Vyrobeno na míru
Šířka	146 mm
Hloubka	113 mm
Výška	900...2340 mm
Barva	Bílá (RAL 9001)
Hmotnost přístroje	18 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262
Teplota okolního vzduchu pro provoz	0...35 °C (100 % In) 35...40 °C (97 % In) 40...45 °C (94 % In) 45...50 °C (91 % In) 50...55 °C (87 % In)

Balení

Hmotnost balení 1	30,000 kg
Výška balení 1	1,220 dm
Šířka balení 1	1,730 dm
Délka balení 1	24,780 dm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení ONařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Obsah halogenů	Produkt neobsahuje halogeny

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------