



Základní popis

Range of product	Acti9
Označení výrobku	Acti9 iCT
Typ produktu nebo součásti	Stykač
Označení přístroje	ICT
Použití zařízení	Osvětlení
Poles	3P + N
[Ie] jmenovitý pracovní proud	63 A AC-7A 20 A AC-7B
Složení kontaktů	4 V
Typ sítě	AC
Typ ovládání	Dálkové ovládání
[Uc] napětí ovládacího obvodu	230...240 V AC 50 Hz

Doplňky

Frekvence sítě	50 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	220...240 V AC 50 Hz
Maximální výkon	2,1 W při 220...240 V AC
[Ui] jmenovité izolační napětí	440 V AC 50 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Typ ovládacího signálu	Udržovací
Spínaná frekvence	100 spínacích operací/min.
Místní signalizace	Indikátor činnosti
Prídržný příkon (VA)	6,5 VA
Spotřeba při přitahu (VA)	53 VA
Montáž	Nacvaknutím
Upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	6
Výška	85 mm
Šířka	54 mm
Hloubka	60 mm
Barva	Bílá
Mechanická životnost	1000000 cykly
Elektrická životnost	100000 Cykly IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A 30000 Cykly IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B 30000 Cykly IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 Cykly EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 Cykly EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 Cykly EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 cykly EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Provedení	Desynchronized neutral pole
Podmínky použití	LED lighting should be controlled as a group
Kabelový vstup	Dolní
Připojení - svorky	Ovládací obvod: tunelové svorky2 kabel(y) 1,5 mm ² neohebný Ovládací obvod: tunelové svorky1 kabel(y) 1,5...2,5 mm ² neohebný Výkonový obvod: tunelové svorky1 kabel(y) 6...16 mm ² ohebný Výkonový obvod: tunelové svorky1 kabel(y) 6...25 mm ² neohebný Ovládací obvod: tunelové svorky2 kabel(y) 1,5...2,5 mm ² ohebný

Krouticí moment	Ovládací obvod: 0,8 N.m Výkonový obvod: 3,5 N.m
Kompatibilita výrobku	IACtp IACts IACtc IATEt
Označení kompatibility	ICT
Segment trhu	Malé komerční budovy Rezidenční

Prostředí

Normy	IEC/EN 61095
Úroveň hluku	30 dB
Tepelné ztráty	2,1 W při 50/60 Hz
Stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529 IP40 (modulární rozvaděč) podle IEC 60529
Stupeň znečištění	2
Tropikalizace	2 podle EN 60947-4-1 2 podle EN 61095 2 podle IEC 1095
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Pracovní nadmořská výška	2000 m
Provozní teplota	-5...60 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	364 g
Výška balení 1	6 cm
Šířka balení 1	11 cm
Délka balení 1	12 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	4
Hmotnost balení 2	1,538 kg
Výška balení 2	13 cm
Šířka balení 2	12 cm
Délka balení 2	25 cm
Typ balení 3	S03
Počet výrobků v balení 3	24
Hmotnost balení 3	9,721 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	 Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka

18 měsíců