



MASTER LEDtube EM/ Mains



MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8

Řada Philips MASTER LEDtube integruje LED světelný zdroj do tělesa tradičních zářivek. Jedinečný design vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Tyto LED trubice T8 představují správnou volbu pro absolutní výkon a jsou navrženy tak, aby obstály v podmínkách každodenního použití. Díky bezkonkurenčním úsporám, kterých je dosaženo nízkou spotřebou energie a mimořádně dlouhou životností, zvládnou tyto trubice všechny náročné aplikace.

Varování a bezpečnost

- POZNÁMKA: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla libovolné instalace využívající tyto světelné zdroje určí konstrukce instalace.

Údaje o produktu

General information	
Patice	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	75000 h
Cyklus přepínání	200000
Referenční světelný tok	Sphere
Vrstva	MASTER
Light technical	
Kód barvy	830 [CCT 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °
Světelný tok (jmen.)	2300 lm

Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	156 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14,7 W
Proud zdroje (max.)	74 mA
Proud zdroje (min.)	61 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s

MASTER LEDtube EM/Mains

Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	220–240 V

Temperature

Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	–20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	–40 °C
Maximální teplota (jmen.)	55 °C

Controls and dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and housing

Úprava žárovky	Mléčná
Materiál žárovky	Plast
Délka výrobku	1200 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice

Approval and application


Třída energetické účinnosti	D
-----------------------------	---

Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Značky schválení	TUV
Spotřeba energie kWh/1000 h	15 kWh
Registrační číslo EPREL	1206973

Product data

Úplný kód výrobku	871951431656000
Objednací název produktu	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8
EAN/UPC – výrobek	8719514316560
Objednací kód	31656000
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002998202
Celková hmotnost kopie (kus)	0,230 kg


Rozměrové výkresy




MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm


Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram




Spectral Power Distribution Colour




General Uniform Lighting

General uniform lighting

Životnost





Lumen Maintenance Diagram



LumenVsTc


MASTER LEDtube EM/Mains

Životnost



FailureRate

Life Expectancy Diagram



LifetimeVsTc

