


CorePro LEDspot MV



CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařuje teplé světlo podobné halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s paticí GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information	
Patice	GU10 [GU10]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50000
Referenční světelný tok	Narrow Cone
Vrstva	CorePro

Light technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	230 lm
Svítivost (jmen.)	500 cd
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	76 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	230 lm

Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3 W
Proud zdroje (jmen.)	18 mA
Ekvivalentní příkon	35 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účiník (jmen.)	0.8
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	65 °C

Controls and dimming	
Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači

Mechanical and housing	
Tvar žárovky	PAR16 [PAR16/50mm]


CorePro LEDspot MV

Approval and application	
Třída energetické účinnosti	F
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh
Registrační číslo EPREL	400298

Product data	
Úplný kód výrobku	871869672133900
Objednací název produktu	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

EAN/UPC – výrobek	8718696721339
Objednací kód	72133900
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Materiál SAP	929002495802
Celková hmotnost kopie (kus)	0,048 kg


Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm

CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

Fotometrické údaje




LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 827 36D-LDD



LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 827 36D-ADL


CorePro LEDspot MV

Fotometrické údaje




LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 827 36D-POC

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

© 2022 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.