



MASTER TL5 HO



MASTER TL5 HO 80W/830 1SL/40

Tato zářivka TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízí vysoký světelný tok. Zářivky TL5 HO jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


General information	
Patice	G5 [G5]
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	30000 h
Vlastnosti	na [Not Applicable]
Popis systému	Vysoký světelný výkon (HO)
LSF při předehřívání 2000 h (jmen.)	99 %
LSF při předehřívání 4000 h (jmen.)	99 %
LSF při předehřívání 6000 h (jmen.)	99 %
LSF při předehřívání 8000 h (jmen.)	99 %
LSF při předehřívání 16000 h (jmen.)	97 %
LSF při předehřívání 20000 h (jmen.)	84 %
Referenční světelný tok	Sphere
Light technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	6550 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	6550 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)

Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) (nom.)	88 lm/W
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,44
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,403
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	82 lm/W
Index barevného podání (max.)	85
Index barevného podání (min.)	80
Index barevného podání (jmen.)	81
LLMF 2000 h (jmen.)	96 %
LLMF 4000 h (jmen.)	95 %
LLMF 6000 h (jmen.)	94 %
LLMF 8000 h (jmen.)	93 %
LLMF 12000 h (jmen.)	92 %
LLMF 16000 h (jmen.)	91 %
LLMF 20000 h (jmen.)	90 %

MASTER TL5 HO


Operating and electrical	
Power (Rated) (Nom)	79,8 W
Proud zdroje (jmen.)	0,530 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and housing	
Informace na patici	Zelený proužek
Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,2 mg

Rozměrové výkresy



MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40


Fotometrické údaje



Barva světla /830

Spotřeba energie kWh/1000 h	80 kWh
Registrační číslo EPREL	423569
Product data	
Úplný kód výrobku	871150071040655
Objednávací název produktu	MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40
EAN/UPC – výrobek	8711500710406
Objednávací kód	71040655
Místní kód	TL580830
Číslování SAP – počet v balení	1
Popis místního kódu	3816766
Číslování SAP – balení v krabici	40
Materiál SAP	927929583057
Celková hmotnost kopie (kus)	127,400 g
Kód ILCOS	FDH-80/30/1B-L/P-G5-16/1450


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm



Barva světla /830


MASTER TL5 HO

Životnost



LDLE_TL5-HO8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-HO8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HO8_0001-Lumen maintenance diagram

