



MASTER PL-T 4 Pin



MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10CC

Zářivky MASTER PL-T jsou účinné kompaktní zářivky používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je konstruována pro elektronický předřadník.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Údaje o produktu

General information			
Patice	GX24Q-2 [GX24q-2]	Světelný tok (jmen.) (nom.)	1200 lm
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	13000 h	Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
LSF při přehřívání 2000 h (jmen.)	99 %	Barevná souřadnice X (jmen.)	0,44
LSF při přehřívání 4000 h (jmen.)	98 %	Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,403
LSF při přehřívání 6000 h (jmen.)	97 %	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
LSF při přehřívání 8000 h (jmen.)	90 %	Měrný výkon (jmen.) (min.)	67 lm/W
Referenční světelný tok	Sphere	Index barevného podání (jmen.)	80
Light technical		LLMF 2000 h (jmen.)	92 %
Kód barvy	830 [CCT 3000 K]	LLMF 4000 h (jmen.)	88 %
Světelný tok (jmen.)	1150 lm	LLMF 6000 h (jmen.)	86 %
		LLMF 8000 h (jmen.)	84 %
		LLMF 12000 h (jmen.)	81 %

MASTER PL-T 4 Pin


Operating and electrical	
Power (Rated) (Nom)	18,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,225 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and housing	
Informace na patici	4P [4 kolíky]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	1,4 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	18 kWh

Rozměrové výkresy



MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX


Fotometrické údaje



Barva světla /830

Registrační číslo EPREL	423342
Product data	
Úplný kód výrobku	871150061076870
Objednací název produktu	MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500610768
Objednací kód	61076870
Místní kód	PLT188304P
Číslování SAP – počet v balení	1
Popis místního kódu	2055405179
Číslování SAP – balení v krabici	50
Materiál SAP	927914483071
Celková hmotnost kopie (kus)	58,000 g
Kód ILCOS	FSM-18/30/1B-E-GX24q=2


Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	71,7 mm	96,0 mm	111,7 mm




Barva světla /830

MASTER PL-T 4 Pin

Životnost



LDLE_PLT4PN_0001-Life expectancy diagram



LDLE_PLT4PN_0002-Life expectancy diagram

LDLM_PLT4PN_0001-Lumen maintenance diagram

