



BANDO-LED

IP 20 / IP 40



Popis: Vestavné kruhové svítidlo BANDO-LED je určeno pro osvětlení kanceláří, obchodů, bank, hotelů, administrativních a komerčních prostor

Předřadník: EP – elektronický 220-240 V/ 50-60 Hz AC

Těleso: Lakovaný hliníkový odlitek

Rámeček: Lakovaný hliníkový odlitek

Reflektor: Vysoce účinný odrazný reflektor navržený pro LED zdroje

Kryt: Čirý nebo opálový kryt

Uchycení: Montáž do stropních podhledů a sádkokartonů

Připojení: max. průřez vodičů 2,5 mm²


Kalkulovaná životnost – LED modulů: L80B10 ta30 – 50 000h
L70B10 ta30 – 80 000h

Na objednání: **Em** – dočasné nouzové osvětlení (1h, 3h)
MULTI – trvalé nouzové osvětlení (1h, 3h)
DIM – stmívatelný elektronický předřadník (DSI, DALI)
RAL – další barevné provedení
2.7K-6.5K – různé teploty chromatičnosti
NANO – svítidla lze ochránit speciální nanovrstvou (hydrofobní, oleofobní či antibakteriální ochrana)


1		Tc/K	(lm)*	(W)**	AxB (mm)	ØC (mm)
051631	BANDO-LED-800-4K	4000	934	7	135 x 68 x 113	113
051637	BANDO-LED-OP-800-4K	4000	844	7	135 x 68 x 113	113
051632	BANDO-LED-1700-3K	3000	1782	20	186 x 86	162
051633	BANDO-LED-1700-4K	4000	1837	20	186 x 86 x 162	162
051639	BANDO-LED-OP-1700-4K	4000	1651	20	186 x 86 x 162	162
051635	BANDO-LED-3000-4K	4000	3592	40	230x102	208
051641	BANDO-LED-OP-3000-4K	4000	3260	40	230x102	208

(lm)* – světelný tok svítidla, (W)** – příkon svítidla

BANDO-LED-800-4K, IP20/IP40



BANDO-LED-3000-4K, IP20/IP40



BANDO-LED-OP-800-4K, IP20/IP40

