

DATOVÝ LIST PRODUKTU

NIGHTLUX Torch Silver

NIGHTLUX® Torch | Noční osvětlení s čidlem pohybu a funkcí svítilny, na baterie



Oblasti použití

- Pro velmi rozsáhlé možnosti použití
- Vnitřní a venkovní
- Ideální pro použití doma nebo na cestách

Výhody výrobku

- Funkční a atraktivní design
- Úsporný provoz díky nízké spotřebě energie
- Snadná a rychlá montáž na většinu povrchů (lepicí páska a šrouby)
- Včetně veškerého příslušenství pro flexibilní upevnění
- Může být vyjmuto z držáku pro použití jako přenosné světlo

Vlastnosti výrobku

- Integrované světelné a pohybové čidlo
- Pouzdro je dostupné ve dvou barvách
- Přepnout do režimu Auto nebo On/Off
- Stupeň krytí: IP54



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	0,35 W
Jmenovité napětí	4,5 V
Síťová frekvence	0 Hz
Jmenovitý proud	77,000 mA
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	10 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	36.00 mm
Šířka	42.00 mm
Výška	108.00 mm
Váha výrobku	95,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Stříbrný
Barva těla svítidla	Stříbrný
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	0...+25 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+50 °C
Druh ochrany	IP54
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	Indoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
-------------------------------------	---------

SENZOR

Typ snímače	Světlo / Pohyb
Technologie senzoru	Pasivní infračervený (PIR)

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Jmenovité napětí baterie	1,5 V
--------------------------	-------

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
-----------	-----------------

equipment_accessories

- Včetně baterií: 3 x 1,5 V LR03 (AAA)

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075260719	Blister 1	45 mm x 140 mm x 195 mm	116.00 g	1.23 dm ³
4058075260726	Shipping box 6	300 mm x 154 mm x 210 mm	812.00 g	9.70 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.