

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LED Worklight S-Stand 20 W 4000 K

WORKLIGHTS S-STAND | Flexibilní, přenosné pracovní světlo



Oblasti použití

- Renovace
- Garáže
- Suterén
- Dílny

Výhody výrobku

- Optimalizovaná hmotnost a velikost kvůli kompaktnosti designu
- Úspora energie až 80 % v porovnání s pracovními svídky s halogenovými světelnými zdroji
- Kryt z polomátného temperovaného skla pro rovnoměrné osvětlení

Vlastnosti výrobku

- Pracovní světlo s otočnou hlavou
- Stupeň krytí, hlavice svítidla a pouzdro: IP65, stupeň krytí, zástrčka: IP44
- Rychlospojka pro nastavení úhlu osvětlovací hlavice
- 2 m kabel se zástrčkou E/F



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	20,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	92,000 mA
Náběhový proud	0,05 A
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Účinník λ	> 0,90
Třída ochrany	I
Provozování	Electronic control gear (ECG)

Fotometrická data

Světelný tok	1700 lm
Světelná účinnost	85 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylna sladění barev	6 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	180.00 mm
Šířka	160.00 mm
Výška	280.00 mm
Váha výrobku	960,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Aluminum Steel
Výrobní materiál obalu	Sklo
Materiál povrchu vyzařující světlo	Sklo
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+45 °C
Skladujte při teplotách od... do	-30...+70 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky s ochranným kontaktem
Druh ochrany	IP65 ¹⁾
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Standing
Místo montáže	Podlaha
Prostředí aplikace	Venkovní
Nastavitelný	Ano
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

1) Hlava a pouzdro svítidla IP65, zástrčka IP44

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	15000

CERTIFIKACE A NORMY

Standards	CE / EAC
-----------	----------

equipment_accessories

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075213838	Folding box 1	81 mm x 181 mm x 245 mm	1028.00 g	3.59 dm ³
4058075213845	Shipping box 10	415 mm x 375 mm x 265 mm	10872.00 g	41.24 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.