

DATOVÝ LIST PRODUKTU

TubeKIT LED 1200mm 19W 4000K

TubeKIT™ | Mobilní lineární LED svítidlo



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény
- Regály, integrace do nábytku nebo montáž pod skříňky
- Přímé nebo nepřímé osvětlení
- Kuchyně, pracovní prostory

Výhody výrobku

- Snadné použití multifunkčního LED přisazeného svítidla
- Včetně veškerého potřebného příslušenství (šroubů, spojovacích kolíků, svorek, háku)
- Připravené k zapojení díky integrovanému vypínači a kabelu s EU zástrčkou
- Jasné, robustní a odolné
- Ušetřená energie až 65% v porovnání se svítidly využívající zářivky T8 na CCG
- Homogenní světelný výstup

Vlastnosti výrobku

- Trvanlivé a energeticky úsporné LED svítidlo
- Neobsahuje rtuť a splňuje požadavky RoHS
- Technologie Clip-In pro stacionární použití a háček pro mobilní použití
- Životnost: až 30 000 h
- Nestmívatelné
- Polykarbonátové pouzdro
- Stejnoměrné osvětlení



- Teploty chromatičnosti: 3.000 K, 4.000 K
- Index podání barev $R_a \geq 80$

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	19,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Účinník λ	≥0,90
Třída ochrany	II

Fotometrická data

Světelný tok	2090 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	2400 lm
Světelná účinnost	110 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	> 80
Vyzařovací úhel	150 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1200.00 mm
Šířka	35.00 mm
Výška	36.50 mm
Váha výrobku	253,00 g
Dálka vodiče	1800 mm



MATERIÁLY A BARVY

Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+45 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)

Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop / Stěna
Prostředí aplikace	Indoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano
Označení objímky	G5

Životnost

Počet spínacích cyklů	15000
-----------------------	-------

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC
Omezená teplota povrchu	Ne

equipment_accessories

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075265059	Folding box 1	38 mm x 71 mm x 1,229 mm	406.00 g	3.32 dm³
4058075265066	Shipping box 8	1,250 mm x 210 mm x 195 mm	4436.00 g	51.19 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.